

# Knif-Super

Alkalischer Reiniger

Kräftiger Grundreiniger zur effektiven Entfernung von mehrschichtigen Emulsions- und Dispersionsfilmen sowie von starken, fettigen und öligen Verschmutzungen.

## Anwendungsgebiet:

Zur Grundreinigung auf allen wasser- und alkali-beständigen Boden- und Belagsarten anwendbar. Nicht geeignet für Linoleum und unversiegelte Holzböden.

## Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad bzw. Dicke der abzulösenden Beschichtung 500 - 1000 ml auf 8 l Wasser geben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen höher dosieren. Die Reinigungslösung maschinell oder manuell aufbürsten, kurz einwirken lassen, Schmutzflotte mit Wasserauger oder manuell aufnehmen (nicht antrocknen lassen) und gründlich mit klarem Wasser nachwischen. Materialverträglichkeit vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.

Nur für die professionelle Anwendung.

## Technische Daten:

Farbe	farblos, klar
Aggregatzustand	flüssig
Geruch	nach Zitrone
Dichte (20 °C)	~ 1,04 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert (20 °C)	12 – 13,5

## Gebindegrößen:

10L-Kanister, Art.-Nr. 20368-10

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.

## Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:



### Gefahr

### Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

### Sicherheitshinweise

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen auf Anfrage verfügbar: [sdb@hahnerol.de](mailto:sdb@hahnerol.de)

## Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgerechter Lagerung in ungeöffnetem Originalgebinde 2 Jahre lagerstabil.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 - schwach wassergefährdend

## Deutsche Hahnerol GmbH

Davenstedter Str. 83  
30453 Hannover  
Telefon: +49 511 92095120  
[www.hahnerol.de](http://www.hahnerol.de) | [info@hahnerol.de](mailto:info@hahnerol.de)

Dieses technische Merkblatt basiert auf unseren aktuellen Erkenntnissen und Prüfergebnissen. Es obliegt dem Anwender, die Eignung jedes Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck vor Gebrauch eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Stand: 04/2025