

Safunol Fußbodenöl

Auf Basis von hochwertigen Weißölen

Safunol Fußbodenöl ist ein harz- und säurefreies Pflegeprodukt für Holzböden.

Anwendungsgebiet:

Auf allen saugenden, offenen und unversiegelten Holz- und Parkettböden.

Anwendung:

Auf den gründlich gereinigten und trockenen Fußboden dünn und gleichmäßig auftragen. Gut einziehen und abtrocknen lassen.
Nur für die professionelle Anwendung.

Technische Daten:

Farbe	farblos
Aggregatzustand	flüssig
Geruch	wahrnehmbar
Dichte (20 °C)	0,81 - 0,83 g/cm ³
pH-Wert (20 °C)	nicht anwendbar
Flammpunkt	132 °C

Gebindegrößen:

10L-Kanister, Art.-Nr. 20351-10

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:



Gefahr

Gefahrenhinweise

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Sicherheitshinweise

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen auf Anfrage verfügbar: sdb@hahnerol.de

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Bei sachgerechter Lagerung in ungeöffnetem Originalgebinde 2 Jahre lagerstabil.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 - schwach wassergefährdend

Deutsche Hahnerol GmbH

Davenstedter Str. 83

30453 Hannover

Telefon: +49 511 92095120

www.hahnerol.de | info@hahnerol.de

Dieses technische Merkblatt basiert auf unseren aktuellen Erkenntnissen und Prüfergebnissen. Es obliegt dem Anwender, die Eignung jedes Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck vor Gebrauch eigenverantwortlich zu prüfen.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Stand: 04/2025